

1318



Tally DASCOM 1318 je namizni tiskalnik za tisk obrazcev, ki uporablja preizkušeno 9-iglično tehnologijo. Namenjen je tisku formatov do A4 (širina strani 80 stolpcev), vgrajena pa ima vmesnika USB ter paralelni Centronics IEEE-1284, ki sta sposobna samodejnega preklopa (AutoSwitch). S tem seveda neposredno pridobimo možnost priklopa tiskalnika na dve delovni mesti brez dodatne opreme.

Kvaliteten tisk, ravna pot papirja, enostavna nadzorna plošča in opcjska uporaba neskončnega papirja ali posameznih listov.

To so glavne lastnosti, ki model 1318 uvrščajo med idealne za uporabo pri tisku obrazcev, kot na primer razna okenca (tehnični pregledi, vstopnice, recepti, obrazci, večplastni obrazci).

Modeli:
1318 standardni model

- **Kompakten in cenovno ugoden tiskalnik**
- **Hitrost tiska do 240cps**
- **Idealni za pisarniška opravila**
- **USB in paralelni vmesnik**
- **Tiskalni trak visoke kapacitete**
- **Majhen tloris**

Model 1318 je opremljen s tiskalnim trakom visoke kapacitete, kar pomeni manj menjav, nižji čas izven uporabe in seveda nižje stroške tiska.

Tiskalnik zmore hitrosti tiska do 240cps (znakov v sekundi) ter fleksibilno delo z mediji, s čimer zagotavlja enostavno delo, tekoče transakcije in zadovoljstvo uporabnikov.

Majhen tloris tiskalnika je zagotovilo, da lahko najde prostor na še tako zasedeni delovni mizi.

SERIAL MATRIX PRINTERS

MOBILE PRINTERS

THERMAL PRINTERS

LINE MATRIX PRINTERS

LASER PRINTERS

CONNECTIVITY

CONSUMABLES

SERVICE

1318

Tip tiskalnika	Matrični tiskalnik, 9-iglična tehnologija, pomnilnik 64kB
Modeli	1318 standardni model
Hitrost tiska	10cpi: 240 cps (HS Draft), 180 cps (Draft), 45 cps (NLQ) 12cpi: 200 cps (HS Draft), 216 cps (Draft), 54 cps (NLQ)
Pretok papirja	192 strani/uro
Velikosti znakov	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Višina vrstic	1, 2 3, 4, 6, 8 lpi
Grafična ločljivost	Do 144 x 240 dpi
Nabori pisav	Draft, Roman, Sans Serif, 8 črtnih kod
Podajanje papirja	Ročni podajalnik za posamezne liste, potisna traktorska vodila
Tip papirja	Posamezni listi, neskončni papir
Format papirja	Širina 76,2 - 269,2mm
Tisk v kopijah	1+4 kopije samokopirni papir
Vmesniki	Centronics, USB 2.0
Standardne emulacije	Epson ESC P/2, IBM ProPrinter (2380 Plus)
Glasnost	<49 dB(A) (ISO 7779)
Napajanje	230-240V, 50 Hz
Poraba	Do 7,5W v StandBy načinu
Življenjska doba tiskalne glave	400 milijonov pik na iglico
Potrošni material	Tiskalni trak, kapaciteta cca 7 mio znakov
Goničniki	MS WINdows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7
Dimenzije	202 x 420 x 342mm (V x Š x G)
Teža	5,5kg
MTBF	10.000 ur
Okolje	Temperatura 0-45°C, relativna vlažnost 10-80% brez kondenza

- ✓ Emulacije IBM, Epson: Epson ESC P/2, IBM ProPrinter.
- ✓ Hitrost tiska do 240cps v HS Draft načinu.
- ✓ Hitrost tiska do 54cps v NLQ načinu.
- ✓ Integrirani vmesniki: Centronics, USB 2.0.
- ✓ Tiskalni trak visoke kapacitete: 7 mio znakov.

Opomba: papir je občutljiv medij, zato je pred uporabo v OCR aplikacijah priporočljivo preizkusiti tako izbrani tiskalnik kot tudi medij. Navedena kapaciteta potrošnega materiala je povprečje ob normalnih pogojih uporabe tiskalnika.



06/10



RD Elektronika d.o.o.

Štebijeva 10, 1231 Črnuče

www.rdel.si info@rdel.si

SERIAL MATRIX PRINTERS

MOBILE PRINTERS

THERMAL PRINTERS

LINE MATRIX PRINTERS

LASER PRINTERS