

T2265+ / 2280+



Tiskalnika Tally 2265+ ter 2280+ sta brez dvoma v vrhu ponudbe matričnih tiskalnikov. Nista "zgolj tiskalnika"; zanesljivost in robustnost zagotavljata dolgotrajno uporabo v najzahtevnejših pogojih. Tisk je kvaliteten, čist, jasen in čitljiv, za kar poskrbi preverjena 24-iglična tehnologija tiska.

Poln nabor samodejnih funkcij zagotavlja minimalno potrebno posredovanje operaterja; tiskalnika sama prepoznata debelino papirja (AGA - Automatic Gap Adjustment), sama poskrbita, da je papir pomaknjen na položaj za trganje, ter da se pomakne na definirani začetek strani.

Medije nalagata s sprednje strani tiskalnika, s čimer je poskrbljeno za enostavno vlaganje in po potrebi zamenjavo medija (papirja), kakor tudi za ravno pot med tiskom. Ta je še posebej pomembna, ko tiskamo na večplastni papir, saj se kopije ob prehodu valja tako rade trgajo ali zavihajo, s čimer lahko nenazadnje poškodujejo tudi tiskalno glavo.

- **Hitrosti tiska do 1.000cps**
- **Poln nabor samodejnih funkcij za minimalno potrebno posredovanje**
- **Idealna za "On-demand" in "Batch" aplikacije**
- **Brez zapravljenih obrazcev (Zero Tear)**
- **Ravna pot papirja, primerno za tisk v več kopijah na samokopirni papir**
- **Standardno Centronics in Ethernet vmesnik**
- **Opcijsko RS232, IBM AS400, IPDS**
- **Združljiv z različnimi sistemi vključno z Windows, UNIX, DOS, SAP R3**

Oba modela sta dobro prilagojena delu v Windows okolju, prav tako pa primerna tudi za priklop v host sisteme, kot so na primer IBM AS400, UNIX in podobno.

Standardno sta oba modela opremljena z vmesnikoma Centronics IEEE-1284 ter Ethernet 10/100, ki zagotavljata različne možnosti priključitve v praktično katerikoli sistem. Opcijsko so na voljo še vmesniki RS232, AS400 (Twinax) ter IPDS.

Modeli:

- T2265+: standardni model
- T2280+: standardni model
- LA650+: DEC združljivi model

SERIAL MATRIX
PRINTERS

MOBILE
PRINTERS

THERMAL
PRINTERS

LINE MATRIX
PRINTERS

LASER
PRINTERS

CONNECTIVITY

CONSUMABLES

SERVICE

T2265+ / 2280+

Tip tiskalnika	Matrični tiskalnik, 24-iglična tehnologija, 128kB pomnilnik
Modeli	T2265+: standardni model T2280+: standardni model LA650+: DEC združljivi model
Samodejne funkcije	Samodejni nadzor odmika glave (AGA), samodejna nastavitve vrha strani, pomik v položaj za trganje (Tear)
Hitrost tiska @ 10cpi	2265+: 900cps FS, 700cps Draft, 200cps NLQ 2280+: 1.000cps FS, 800cps Draft, 200cps NLQ
Kapaciteta	40.000 strani mesečno, prepustnost 610/680 strani/uro
Velikosti znakov	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Višina vrstic	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Grafična ločljivost	Do 360 x 360 dpi
Nabori znakov	Draft, Draft Copy, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR A/B, 19 črnih kod
Podajanje papirja	Traktorska vodila (potisna), ročni podajalnik za posamezne liste
Tip papirja	Širina obrazca 100-420mm (glede na model) Neskončni papir 60-120g/m ² , posamezni listi 60-90g/m ²
Tisk v kopijah	1+5 kopij samokopirni papir
Vmesniki	Centronics IEEE1284, Ethernet 10/100 BaseT
Opcijski vmesniki	RS-232, AS400, IPDS
Standardne emulacije	MTPL + Barcode/LCP, IBM Proprinter XL24e, Epson LQ (Esc/P2), IGP model: IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564
Opcijske emulacije	ECMA 9014, MT460D, MT50
Glasnost	<55dB(A)
Napajanje	230-240V, 50 Hz
Življenjska doba tiskalne glave	500 milijonov znakov
Potrošni material	Tiskalni trak, kapaciteta cca 20 mio znakov
Dimenzije	277 x 623 x 430mm (V x Š x G)
Teža	19kg
MTBF	12.500 ur
Opcijska oprema	Drugi potisni traktor, samodejni podajalnik za posamezne liste
Garancija	12 mesecev, možnost podaljšanja



Opomba: papir je občutljiv medij, zato je pred uporabo v OCR aplikacijah priporočljivo preizkusiti tako izbrani tiskalnik kot tudi medij. Navedena kapaciteta potrošnega materiala je povprečje ob normalnih pogojih uporabe tiskalnika.

04/11



RD Elektronika d.o.o.
Štebijevo 10, 1231 Črnuče
www.rdel.si info@rdel.si

SERIAL MATRIX PRINTERS
MOBILE PRINTERS
THERMAL PRINTERS
LINE MATRIX PRINTERS
LASER PRINTERS