

2365MC



- ✓ **Tisk do 9 kopij**
- ✓ **Poln nabor samodejnih funkcij**
- ✓ **Idealen partner za tisk na zahtevo**
- ✓ **Trganje papirja brez ostanka**
- ✓ **Ravna pot papirja za enostavno vstavljanje papirja**
- ✓ **Centronics in Ethernet vmesnika standardno**
- ✓ **Opcijski vmesniki RS232, Coax/Twinax, IPDS**
- ✓ **Združljivost s širokim naborom sistemov, med njimi Windows, UNIX, DOS, SAP, R3 in drugi**

Najvažnejše lastnosti

- ✓ Hitrost tiska 640/800 cps @ 10cpi
- ✓ Pretok papirja 587 strani/uro
- ✓ Zanesljiva 24-iglična matrična tehnologija, življenjska doba tiskalne glave 500 mio znakov
- ✓ Možnost dogradnje dodatnega potisnega traktorja
- ✓ Tisk v kopijah (do 1 + 8)
- ✓ Zanesljivost in robustnost
- ✓ 24 mesecev garancije

Tiskalnik TallyGenicom 2365MC je naslednik uspešnega modela 2265, ki je svoje mesto našel na mnogih najzahtevnejših delovnih mestih.

Zanesljivost, kombinirana s hitrostjo tiska, možnostmi uporabe več različnih poti papirja, kapaciteto tiska do 9 kopij, prijaznostjo do uporabnika in nezahtevnostjo uporabe, vse to so argumenti, ki so pripomogli, da so matrični tiskalniki 2365 v samem vrhu ponudbe v svojem razredu.

Nizki stroški lastništva in zanesljivost v najzahtevnejših okoljih so vsekakor med odlikami novih modelov.

Namenjeni so delovnim mestom, kjer je tisk v kopijah nujnost—na primer za tisk carinskih, špediterskih, transportnih, skladiščnih, računovodskih dokumentov.... Poleg standardno vgrajenega potisnega traktorskega vodila lahko dogradimo še drugo traktorsko vodilo na sprednji strani tiskalnika.

Združljivost z najpomembnejšimi standardi na področju matričnih tiskalnikov (MTPL, IBM Proprinter, Epson FX / LQ) zagotavlja možnost uporabe praktično povsod, tudi z obstoječimi aplikacijami.

Tiskalnik, ki vas ne bo pustil na cedilu.

Mono Laserski tiskalniki

Barvni laserski tiskalniki

Matrični tiskalniki

Mobilni tiskalniki

Matrično-vrstični tiskalniki

Potrošni material

Tehnične lastnosti

Tip tiskalnika	Matrični tiskalnik, 24-iglična tiskalna glava
Kapaciteta	48.000 strani / mesec, pretok papirja 587 strani / uro
Samodejne funkcije	Izbira poti papirja, pomik v park položaj, zaznavanje začetka obr.
Hitrost tiska	Pri 10/12cpi: HS Draft 640/800cps, Draft 533/640cps, NLQ 180/215cps
Velikosti znakov	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Višina vrstic	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Grafična ločljivost	360 x 360 dpi
Pisave	HS Draft, Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige Elite, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A/B, 22 črtnih kod, skalabilne LCP pisave
Podajanje papirja	Traktorsko vodilo s samodejnim parkiranjem in AGA
Opcijsko podajanje papirja	Dodatno potisno traktorsko vodilo spredaj
Tip papirja	Neskončni papir 60-120g/m ² , širina 100-420mm
Tisk v kopijah	Do 1+8 kopij
Vmesniki	Paralelni IEEE-1284 Centronics, Ethernet 10/100
Opcijski vmesniki	Serijski RS-422, Ethernet IPDS, Coax/Twinax
Standardne emulacije	IBM Proprinter, Epson LQ ESC/P2, Genicom ANSI, MTPL, Barcodes/LCP
Opcijske emulacije	PCL3 (RuggedWriter)
Gonilniki	MS Windows 9x/Me/2000/2003 Server/XP/Vista, SAP
Ustreznost	Energy Star, Ozone-Free, RoHS, Microsoft, ISA
Glasnost	59 dB(A) (ISO-7779)
Napajanje	120/230-240V, 60/50 Hz
Poraba	60W med tiskanjem, do 18W v StandBy
Življenjska doba tiskalne glave	500 milijonov znakov
Dimenzije	280 x 623 x 432mm (V x Š x G)
Teža	19kg
MTBF	12.500 ur pri 25% delovnem ciklu
MTTR	30 minut
Potrošni material	Tiskalni trak kapacitete 20mio znakov
Opcijska oprema	Dodatni potisni traktor, stojalo za tiskalnik, koš za papir



RD d.o.o.

Motnica 11, 1236 Trzin
Tel 059 067 390, 041 66 88 60
Fax 059 067 391
www.rdel.si, info@rd.si

*Papir je občutljiv medij in ga je priporočljivo pred uporabo preizkusiti.
Pri OCR aplikacijah je priporočljivo preizkusiti čitalnike z demo izpisom pred nakupom.*

GENICOM in TallyGenicom sta zaščiteni blagovni znamki, last TallyGenicom. Vse druge navedene znamke in imena so last registriranih lastnikov. Specifikacije se lahko spremenijo brez napovedi.

Copyright © 2008 TallyGenicom