

T2380



Tally

Tally 2380 je tiskalnik, zgrajen z mislijo na najzahtevnejše tiskalne posle. Velika hitrost tiska, združena z zanesljivostjo in robustnostjo, ki omogoča delo tudi v zahtevnih delovnih okoljih (npr. tovarne in proizvodni prostori), zagotavlja visoko prepustnost tiskanega materiala. Kvaliteta tiska pri tem ne trpi; kvalitetna 24-iglična matrična tehnologija zagotavlja čist in jasen izpis, črn in čitljiv, kar je posebej pomembno v aplikacijah, ki uporabljajo tudi črtne kode.

Nizki stroški lastništva in uporabe tudi v najzahtevnejših okoljih zagotavljajo dolgoletno zadovoljstvo in nemoteno uporabo.

- Tisk na do 9 kopij
- Poln nabor samodejnih funkcij za lažje in nemoteno delo
- Idealen za on-demand in batch aplikacije
- Ravna pot papirja za enostavno delo z večplastnimi obrazci
- Vmesnika Centronics in Ethernet
- Opcijski vmesniki
- Združljivost z različnimi sistemi, vključno z Windows, UNIX, DOS, SAP R3 in starejšimi

Tally 2380 je dobro uigran z operacijskim sistemom MS Windows, obenem pa združljiv tudi z drugimi operacijskimi sistemi, kot so UNIX, DOS, SAP R3 in starejši sistemi.

Visoka stopnja samodejnih funkcij zagotavlja nemoteno delo s čim manj posredovanju operaterja. S tem se tudi izognemo marsikateri človeški napaki in še povečamo izkoristek tiskalnika.

Tiskalni trak visoke kapacitete (20 mio znakov) zagotavlja nizke stroške tiska ob vrhunski kvaliteti.

SERIAL MATRIX
PRINTERS

MOBILE
PRINTERS

THERMAL
PRINTERS

LINE MATRIX
PRINTERS

LASER
PRINTERS

CONNECTIVITY

CONSUMABLES

SERVICE

Modeli:

T2380: standardni model

T2380 2T: standardni model z dodatnim potisnim traktorjem zadaj

T2380

Tip tiskalnika	Matrični tiskalnik, 24-iglična tiskalna glava
Kapaciteta	50.000 strani / mesec, pretok papirja 625 strani / uro
Samodejne funkcije	Izbira poti papirja, pomik v park položaj, zaznavanje začetka obr.
Hitrost tiska	Pri 10/12cpi: HS Draft 800/1.000cps, Draft 667/800cps, NLQ 222/267cps
Velikosti znakov	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Višina vrstic	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Grafična ločljivost	360 x 360 dpi
Pisave	HS Draft, Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige Elite, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A/B, 22 črtnih kod, skalabilne LCP pisave
Podajanje papirja	Traktorsko vodilo s samodejnim parkiranjem in AGA Drugi potisni traktor zadaj na modelu 2380-2T
Opcijsko podajanje papirja	Dodatno potisno traktorsko vodilo spredaj
Tip papirja	Neskončni papir 60-120g/m ² , širina 100-420mm
Tisk v kopijah	Do 1+8 kopij, 1+1 na zadnjem traktorju pri 2380-2T
Vmesniki	Paralelni IEEE-1284 Centronics, Ethernet 10/100
Opcijski vmesniki	Serijski RS-422, Ethernet IPDS, Coax/Twinax
Standardne emulacije	IBM Proprinter, Epson LQ ESC/P2, Genicom ANSI, MTPL, Barcodes/LCP
Opcijske emulacije	PCL3 (RuggedWriter)
Gonilniki	MS Windows 9x/Me/2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008, SAP
Ustreznost	Energy Star, Ozone-Free, RoHS, Microsoft, ISA
Glasnost	59 dB(A) (ISO-7779)
Napajanje	120/230-240V, 60/50 Hz
Poraba	70W med tiskanjem, do 18W v StandBy
Življenjska doba tiskalne glave	750 milijonov znakov
Dimenzije	280 x 623 x 432mm (V x Š x G)
Teža	19kg
MTBF	12.500 ur pri 25% delovnem ciklu
MTTR	30 minut
Potrošni material	Tiskalni trak kapacitete 20mio znakov
Opcijska oprema	Dodatni potisni traktor, stojalo za tiskalnik, koš za papir



Opomba: papir je občutljiv medij, zato je pred uporabo v OCR aplikacijah priporočljivo preizkusiti tako izbrani tiskalnik kot tudi medij. Navedena kapaciteta potrošnega materiala je povprečje ob normalnih pogojih uporabe tiskalnika.

03/10



RD Elektronika d.o.o.
Štebijevega 10, 1231 Črnuče
Motnica 11, 1236 trzin

Www.rdel.si info@rdel.si

SERIAL MATRIX PRINTERS

MOBILE PRINTERS

THERMAL PRINTERS

LINE MATRIX PRINTERS

LASER PRINTERS