

2600 / 2610



Tally
DASCOM

Tally Dascom 2600/2610 je bogato opremljen, zanesljiv in ne nazadnje lep tiskalnik.

Zmogljivost, kapaciteta, odlična cena—vse je povezano v paket, ki je edina sprejemljiva izbira za zahtevnega uporabnika.

Neskončni papir ali posamezni listi se podajajo s sprednje strani, kar omogoča hitro in enostavno vstavljanje in odpravlja potrebo po zapletenem vstavljanju papirja z zadnje strani tiskalnika. Obenem je s tem zagotovljena ravna pot papirja, kar je nujno pri tisku večdelnih samokopirnih obrazcev—model 2600 ter 2610 zmoreta tisk 6-delnih obrazcev (original + 5 kopij).

- Kvalitetna in preizkušena 24-iglična tehnologija tiska
- Hitrost tiska do 680cps
- A4/A4 (80/136 stolpcev) format tiska
- Traktorska vodila za tisk na neskončni papir, izbirno potisni ali vlečni traktor
- Ravna pot papirja za občutljive obrazce
- Robustni in zanesljivi
- Standardno vmesniki USB, Centronics in Ethernet 10/100

Standardna oprema tiskalnika 2600/2610 so paralelni Centronics (IEEE-1284), USB in Ethernet vmesnik, po potrebi pa je na voljo še vmesnik RS232. Vmesniki podpirajo funkcijo AutoSwitch, kar prinaša tudi možnost priklopa na več delovnih postaj brez težav.

S standardnim Ethernet vmesnikom tiskalnik pridobi možnost omrežnega nadzora, čemur je namenjen vmesnik Tally WebPanel—svoj tiskalnik boste v omrežju z lahko nadzorovali kar preko standardnega brskalnika.

Vgrajene samodejne funkcije zmanjšujejo potrebo po uporabnikovih intervencijah na minimum, kar seveda ravno tako pripomore h končni oceni tiskalnika.

Model Tally Dascom 2600/2610 je namenjen delu v pisarni, pri IT obdelavi podatkov, logistiki...

Glasnost tiskalnika je pri 52dBA skoraj polovico nižja od večine primerljivih konkurentov.

Modeli:

2600: Standardni model

2610: Standardni model

SERIAL MATRIX
PRINTERS

MOBILE
PRINTERS

THERMAL
PRINTERS

LINE MATRIX
PRINTERS

LASER
PRINTERS

CONNECTIVITY

CONSUMABLES

SERVICE

2600 / 2610

Tip tiskalnika	Matrični tiskalnik, 24-iglična tehnologija, 128/256kB pomnilnik
Modeli	2600: format A4 (80 stolpcev) 2610: format A3 (136 stolpcev)
Hitrost tiska @ 10cpi	680cps (Faster Draft), 500cps (HS Draft), 333cps (Draft), 111cps (LQ)
Velikosti znakov	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Kapaciteta tiska	Do 20.000 strani mesečno
Višina vrstic	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Grafična ločljivost	Do 360 x 360 dpi
Nabori znakov	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR A/B, 14 črtnih kod, veliki znaki
Podajanje papirja	Traktorska vodila (potisno/velčno), ročni podajalnik za posamezne liste na sprednji strani
Podajanje papirja opcijsko	Dodatni potisni traktor zadaj. Podajalnik (50 listov) spredaj.
Tip papirja	Širina obrazca 76-278mm/420mm Tip papirja 60-120g/m ² .
Tisk v kopijah	Potisni traktor spredaj: 1+5 kopij samokopirni papir Vlečni traktor zgoraj: 1+1 kopij Posamezni listi: 1+5 kopij
Vmesniki	Ethernet 10/100, Centronics IEEE-1284, USB
Opcijski vmesniki	RS232
Standardne emulacije	IBM Proprinter XL24, Epson ESC/P2, MTPL, Barcode, LCP
Administracija	Tally WebPanel
Gonilniki	MS Windows 2000/XP/Vista/7/8, Server 2003/2008, SAP
Glasnost	52dB(A)
Napajanje, poraba	100-240V, 50 Hz, poraba tipično 40W med tiskom, <10W StandBy
Življenjska doba tiskalne glave	500 milijonov pik na iglico
Potrošni material	Tiskalni trak, kapaciteta 6mio/8mio znakov (2600/2610)
Dimenzije	2600: 458 x 265 x 200mm (Š x G x V) 2610: 600 x 265 x 200mm (Š x G x V)
Teža	8,6kg / 13,2kg
MTBF	20.000 ur
Opcijska oprema	
Garancija	12 mesecev, možnost podaljšanja



Opomba: papir je občutljiv medij, zato je pred uporabo v OCR aplikacijah priporočljivo preizkusiti tako izbrani tiskalnik kot tudi medij. Navedena kapaciteta potrošnega materiala je povprečje ob normalnih pogojih uporabe tiskalnika.

06/13



RD Elektronika d.o.o.
Štebijevo 10, 1231 Črnuče
Motnica 11, 1236 trzin

Www.rdel.si info@rdel.si

SERIAL MATRIX PRINTERS

MOBILE PRINTERS

THERMAL PRINTERS

LINE MATRIX PRINTERS

LASER PRINTERS