

T5040



S hitrostjo tiska do 600 znakov/s je T5040 sposoben izredno hitrega procesiranja različnih medijev, od potnih listov, čekovnih in hranilnih knjižic, do prometnih dovoljenj in tudi navadnih papirjev do formata A4.

Zasnova tiskalnika (flatbed) zagotavlja enostavno delo z mediji. Napredne funkcije, kot so zaznavanje debeline medija (AGA - *Automatic Gap Adjustment*) ter samodejna poravnava vložnega dokumenta (APA - *Automatic Paper Alignment*), zagotavljajo enostavno in uspešno uporabo.

Preizkušena 24-iglična matrična tehnologija je robustna, zanesljiva in omogoča tisk v več kopijah, do 5 kopij na samokopirnem papirju.

Tiskalnik T5040 je v uporabi na najrazličnejših delovnih mestih, od pisarn tehničnih pregledov, zdravniških ordinacij, špediterskih podjetij, predvsem pa najde svoje mesto na bančnih in poštnih okencih.

- Podpora najrazličnejšim medijem
- Samodejna nastavitvev odmika glave (AGA)
- Samodejna poravnava dokumentov (APA)
- Samodejna detekcija roba dokumenta
- Možnost priključitve na več host sistemov preko standardno vgrajenih vmesnikov
- Izredni transakcijski časi - tipično za potni list cca 2,2s

Standardno je T5040 opremljen z USB 2.0, RS232 serijskim ter Centronics paralelnim vmesnikom. Taka konfiguracija že sama po sebi omogoča priklop tiskalnika na več delovnih mest hkrati (poštno ali bančno okence). Po potrebi je na voljo še dodatni RS232 vmesnik.

Tiskalnik je dobavljiv tudi z opsijskim čitalcem magnetnih zapisov (MSR - *Magnetic Stripe Reader*), ki je lahko nameščen vertikalno ali horizontalno glede na dokument.

Modeli:

T5040 standardni model

T5040S - dva serijska vmesnika

T5040 MSR - standardni model s čitalcem magnetnega zapisa

T5040 MSH-H - standardni model s čitalcem magnetnega zapisa, horizontalna orientacija

SERIAL MATRIX
PRINTERS

MOBILE
PRINTERS

THERMAL
PRINTERS

LINE MATRIX
PRINTERS

LASER
PRINTERS

CONNECTIVITY

CONSUMABLES

SERVICE

T5040

Tip tiskalnika	Matrični tiskalnik, 24-iglična tehnologija
Modeli	5040 5040 s čitalcem magnetnega zapisa (MSR) 5040 s čitalcem magnetnega zapisa H (MSR/Horizontal)
Samodejne funkcije	Samodejni nadzor odmika glave (AGA), samodejno poravnavanje vstavljenega dokumenta, samodejna zaznava roba dokumenta
Hitrost tiska	400 cps (Draft), 133 cps (LQ), vse pri 10 cpi
Velikosti znakov	10, 12, 15, 17, 20, 24 cpi (odvisno od emulacije) 10, 12, 15, 16.6, 17, 20, 24 cpi (emulacija Olivetti PR2)
Višina vrstic	6, 8 lpi, nastavljivo v korakih po 1/360 inča (0,07mm)
Grafična ločljivost	Do 360 x 360 dpi
Nabori znakov	437, 850, 860, 863, 865, 851, 852, 853, 855, 857, 866, USSR, Ghost, 864, 437G, 920, 858, 925, OCR-A, Latin, Win
Črtni kode	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Code 39, Codabar, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial
Podajanje papirja	Ročni podajalnik za posamezne liste s funkcijo samodejnega poravnavanja vstavljenega dokumenta (Flatbed)
Tip papirja	Posamezni listi širina: 70 - 240mm Posamezni listi dolžina: 70 - 500mm Posamezni listi debelina: 0,06 - 0,5mm Knjižice debelina: max. 2mm
Tisk v kopijah	1+4 kopije samokopirni papir
Vmesniki	Centronics, Serijski RS-232 (9-pin D-Sub M), USB 2.0
Opcijski vmesniki	Dodatni vmesnik RS-232
Standardne emulacije	Epson ESP/P, IBM 4722 (vključno Proprinter XL24e), Olivetti PR50/PR2, Wincor 4915
Glasnost	<55 dB(A)
Napajanje	230-240V, 50 Hz
Življenjska doba tiskalne glave	300 milijonov pik na iglico
Potrošni material	Tiskalni trak, kapaciteta cca 10 mio znakov
Dimenzije	168 x 378 x 280mm (V x Š x G)
Teža	<10kg
MTBF	10.000 ur



- ✓ **LED display:** jasna sporočila operaterjem, enostavna uporaba in vzdrževanje.
- ✓ **Fixed-border poravnava:** enostavnejša uporaba kot pri poravnavi na desni rob.
- ✓ **Emulacije IBM, Wincor, Tally 5023/5023+:** zagotovljena združljivost, testirana v različnih sistemskih in delovnih okoljih, enostavna namestitvev in uporaba.
- ✓ **Hitrost tiska do 300cps v DQ načinu:** izredni transakcijski časi.
- ✓ **Hitrost tiska do 133cps v LQ načinu:** izredna hitrost tiska za posebne potrebe.
- ✓ **Hitrost tiska do 600cps v HSD načinu:** izredna hitrost tiska za enostavne izpise.
- ✓ **Raven pokrov tiskalnika:** enostavnejša namestitvev, uporabna površina na delovni mizi.
- ✓ **Integrirani vmesniki:** Centronics, RS232, USB 2.0 Full Mode, opcija drugi RS232 vmesnik za priklop drugega uporabnika v terminalskem okolju.
- ✓ **Tiskalni trak visoke kapacitete:** 10mio znakov.



03/10



RD Elektronika d.o.o.
Štebjeva 10, 1231 Črnuče
www.rdel.si info@rdel.si

SERIAL MATRIX PRINTERS
MOBILE PRINTERS
THERMAL PRINTERS
LINE MATRIX PRINTERS
LASER PRINTERS