

TallyGenicom 6600

Tehnični podatki

the Power
of



Funkcije	Open Pedestal	6605 6610 6615	Quiet Pedestal	6605 6610 6615	Zero Tear	6605Z 6610Z 6615Z	Cabinet	6605Q 6610Q 6615Q 6620Q
Standard								
Integrirani nadzor tiska		●		●		●		●
Nadzor stanja tiskalnega traku		●		●		●		●
Opcije								●
SureStak® odlagalnik								●
Black Back senzor		●		●		●		●
Drсни predal za papir zadaj								●
Dostop spredaj								●
Sprednja polica		●				●		
Zadnja zgornja polica		●		●		●		
Akustična zaščita		●		Standard				
Mere (mm)								
Višina		914,4		914,4		1.066,8	1.028,7	1.028,7
Širina		660,4		660,4		660,4	685,8	685,8
Globina		546,1		635,0		546,1	736,6	838,0
Teža (kg, pakiranje)		74,84		86,18		81,65	120,20	136,00
		Brez zadnje police		Z akustično zaščito				S SureStak odlagalnikom
Glasnost (dBA, ISO 7779)		6605 62 6610 65 6615 68		6605 58 6610 60 6615 63		6605Z 66 6610Z 70 6615Z 70		6605Q 50 6610Q 50 6615Q 52 6620Q 55

Hitrost tiska (ipm)

Upper case / lower case

	6605 6605Q 6605Z	6610 6610Q 6610Z	6615 6615Q 6615Z	6620Q
High Speed Draft	500 / 428	1.000 / 856	1.500 / 1.289	2.000 / 1.700
Data Processing	375 / 300	750 / 600	1.125 / 900	1.500 / 1.200
Near Letter Quality	200 / 154	400 / 306	600 / 459	800 / 615

Grafična hitrost (ipm)

60 x 48 dpi	63	125	187	250
60 x 72 dpi	42	83	127	167
90 x 96 dpi	21	42	61	83

Pomik papirja (ips)

	12	20	25	38,5
--	----	----	----	------



6600 Open Pedestal

6600Q Cabinet

6600Z Zero Tear

6600 Quiet Pedestal

TallyGenicom 6600

Velikost znakov	5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20 cpi
Višina vrstice	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 lpi
Grafična ločljivost	240 dpi vodoravno, 288 dpi navpično
Velikost pike	0,42 mm
Standardne emulacije	Tally ANSI, Genicom ANSI, P5000/P600/P6000, Epson FX-1180, IBM Proprinter, MTPL (Tally Dot Matrix), PGL (TG version), QMS Code V, Tally Industrial Graphics, PCL-3: HP-2564C, DEC LG01
Nabori znakov	47 jezikov in 43 naborov znakov
Vrste znakov	Bold, Italic, Superscript, Subscript, Underline, Overline, Strike-through
Pisave	Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR A/B
Črtne kode	Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, EAN 128, Codabar, MSI, PDF-417, Postnet, Intelligent Mail Barcode (IMB)
Programska oprema	TallyGenicom PrintNet Suite - oddaljeni nadzor (z <i>Ethernet opcijo</i>)
Gonilniki	Win 7, Vista, XP, Windows 2000, Server 2003/2008/2008 r2, Linux, Unix, AIX, SAP
Okolje	ENERGY STAR® logo, trakovi visoke kapacitete, stanje pripravljenosti
Tiskalni trak	Standard Life: 17.000 strani Extended Life: 30.000 strani (<i>ni združljiv z modeli 6605</i>)
Pot papirja	Ravna pot papirja, Easy-Load traktorska vodila, Paper-Out senzor, Paper-Motion senzor in alarm
Tip papirja	Neskončni papir, fanfold, perforacija na robu
Širina tiska	345 mm
Širina medija	76 - 432 mm
Kopije	Do 6 kopij (original + 5)
Tip medija	Specifična teža: 56 - 163 g/m ² Debelina: do 0,64 mm
MTBF	10.000 ur pri 25% delovnem ciklu in 25% gostoti izpisa
Vmesniki	Serijski RS-232 Paralelni IEEE-1284 / Centronics Ethernet - PrintNet Suite 10/100 BaseT (opcija) Auto Switching - samodejno preklapljanje med vmesniki
Napajanje	Izmenično, 88 - 270 V, 45 - 65 Hz
Poraba (Energy Star)	Manj kot 14W v načinu StandBy
Poraba (tipično)	6605 / 6605Q / 6605Z: 175W 6610 / 6610Q / 6610Z: 260W 6615 / 6615Q / 6615Z: 390W 6620Q: 475W



6600 Open Pedestal

6600Q Cabinet

6600Z Zero Tear

6600 Quiet Pedestal



06/11



RD Elektronika d.o.o.
Štebjeva 10, 1231 Črnuče
Motnica 11, 1236 trzin

www.rdel.si info@rdel.si

SERIAL MATRIX PRINTERS

MOBILE PRINTERS

THERMAL PRINTERS

LINE MATRIX PRINTERS

LASER PRINTERS