

7106



Tally
DASCOM

7106 je vrhunski namizni termični tiskalnik in nudi zmogljivosti in možnosti, ki jih tipično najdemo v mnogo večjih modelih, tokrat v paketu, ki najde prostor na še tako majhni mizi. Široka podpora emulacij (ZPL, EPL, PCL) zagotavlja široke možnosti uporabe, prav tako povezljivost: standardno je model opremljen z vmesnikoma USB in serijskim (RS232).

Uporabniku prijazno oblikovanje tiskalnika omogoča vertikalno odpiranje mehanizma, ki omogoča enostavno vstavljanje medija.

Nazorna nadzorna plošča omogoča enostavno in učinkovito upravljanje vseh funkcij tiskalnika.

Robustno kovinsko ohišje tiskalnika zagotavlja dolgo in nemoteno uporabo tudi v težjih delovnih pogojih, kot so industrijska okolja.

- **Majhen tloris**
- **Enostavno vstavljanje medija**
- **Standardno RS232 in USB**
- **Podpora Zebra® in Datamax®**
- **Hitrost tiska do 6"/s (152mm/s)**
- **Opcijski rezalnik in navijalnik**
- **Interna kapaciteta role do 125mm**

7106 je doma tako v pisarni kot v skladišču; konstrukcijsko je sposoben preživeti tudi padec z mize na betonska tla ali delo v ne ravno čistem okolju.

Tiskalnik nudi širok nabor funkcij in možnosti, ki jih tipično najdemo le pri večjih in predvsem dražjih termičnih modelih. Uporablja, na primer, notranji napajalnik, kar zagotavlja najvišjo stopnjo zanesljivosti in odpravlja težave, ki so običajne ob uporabi zunanjih napajalnikov.

Namenjen je tisku termičnih etiket in nalepk vseh vrst (Direct Thermal). S podporo najbolj razširjenih emulacij (Zebra, Datamax) zagotavlja enostavno integracijo v obstoječe sisteme.

Tiskalnik lahko opremimo z rezalnikom etiket ali navijalnikom, s čimer se polje uporabe še razširi tudi na bolj specifična področja.

SERIAL MATRIX
PRINTERS

MOBILE
PRINTERS

THERMAL
PRINTERS

LINE MATRIX
PRINTERS

LASER
PRINTERS

CONNECTIVITY

CONSUMABLES

SERVICE

Modeli:

7106: standardni model

7106

Tip tiskalnika	Termični tiskalnik, Direct Thermal tisk
Modeli	7106: standardni model
Hitrost tiska	Do 6ips (152mm/s)
Širina izpisa	4,1" (104mm)
Dolžina izpisa	0,25-32" (6,35-812mm) pri 203dpi
Grafična ločljivost	203dpi
Nabori znakov - bitmap	7 naborov, TrueType
Življenjska doba glave	50km
Grafika	Nalaganje grafičnih elementov (logotipi, itd), PCX, BMP
Pomnilnik	16MB RAM, 4MB Flash
Vmesniki	USB, RS-232
Standardne emulacije	ZPL-II, Datamax I-Class, DMX400, Prodigy Plus
Potrošni material	Termične ali posebne etikete/nalepke
Širina medija	0,77-4,65" (19,6 - 118mm)
Premer role	Notranja: 5" (125mm), zunanja: (opsijsko držalo): 8" (203mm) Jedro: 1-3" (25-76mm)
Indeksiranje etiket	Nastavljiva sprednji in zadnji senzor
Črtni kode	Code11, Code39, Cpde93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8, EAN13, ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC A/E, POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK, Maxicode, DataMatrix, QR Code, RSS, TLC39
Mere (Š x G x V) in teža	213 x 289 x 183mm, 3,60kg
Glasnost	<58dB(A) (ISO7779)
Napajanje	220V / 50Hz
Poraba	Do 196W, max 12,9W v StandBy načinu
Delovno okolje	5 - 35°C, vlažnost 30 - 80% brez kondenza
Gonilniki	Windows XP/2003/Vista/Win7 (32/64 bit)
Opsijska oprema	Rezalnik, Peeler, Centronics in Ethernet vmesnika
Dobava	Tiskalnik, Start-Up hitri vodič, CD (gonilniki, pridočniki, EasyConfig), napajalni kabel
Garancija	12 mesecev Bring-In

