

## 7206



Tally  
DASCOM

7206 je vrhunski namizni termični tiskalnik in nudi zmogljivosti in možnosti, ki jih tipično najdemo v mnogo večjih modelih, tokrat v paketu, ki najde prostor na še tako majhni mizi. Široka podpora emulacij (ZPL, EPL, PCL) zagotavlja široke možnosti uporabe, prav tako povezljivost: standardno je model opremljen z vmesnikom USB in serijskim (RS232).

Uporabniku prijazno oblikovanje tiskalnika omogoča vertikalno odpiranje mehanizma, ki omogoča enostavno vstavljanje medija.

Inteligentni nadzor tiskalnega traku preprečuje mečkanje tiskanega traku in vsakič zagotavlja najboljšo kvaliteto tiska.

Robustno kovinsko ohišje tiskalnika zagotavlja dolgo in nemoteno uporabo tudi v težjih delovnih pogojih, kot so industrijska okolja.

- **Majhen tloris**
- **Enostavno vstavljanje medija**
- **Standardno RS232 in USB**
- **Podpora Zebra® in Datamax®**
- **Hitrost tiska do 6"/s (152mm/s)**
- **Opcijski rezalnik in navijalnik**
- **Interna kapaciteta role do 125mm**

7206 je doma tako v pisarni kot v skladišču; konstrukcijsko je sposoben preživeti tudi padec z mize na betonska tla ali delo v industrijskem okolju.

Tiskalnik nudi širok nabor funkcij in možnosti, ki jih tipično najdemo le pri večjih in predvsem dražjih termičnih modelih. Možna je tudi vgradnja notranjega Ethernet vmesnika.

Namenjen je tisku termičnih etiket in nalepk vseh vrst (Thermal Transfer); izbira tiskalnega traku zagotavlja možnost uporabe tudi za nalepke in etikete, katerih obstojnost je velikega pomena. S podporo najbolj razširjenih emulacij (Zebra, Datamax) zagotavlja enostavno integracijo v obstoječe sisteme.

Tiskalnik lahko opremimo z rezalnikom etiket ali peeler-jem, s čimer se polje uporabe še razširi tudi na bolj specifična področja.

Model 7206-300 tiska v ločljivosti 300dpi, zato je primeren zlasti za grafično bolj zahtevna opravila, kot so občutljive črtne kode ali grafični elementi (logotipi itd).

### Modeli:

7206: standardni model, 203dpi  
7206-300: standardni model, 300dpi

SERIAL MATRIX  
PRINTERS

MOBILE  
PRINTERS

THERMAL  
PRINTERS

LINE MATRIX  
PRINTERS

LASER  
PRINTERS

CONNECTIVITY

CONSUMABLES

SERVICE

## 7206

Tip tiskalnika	Termični tiskalnik, Thermal Transfer tisk
Modeli	7206: standardni model, 203dpi 7206-300: standardni model, 300dpi
Hitrost tiska	Do 6ips (152mm/s)
Širina izpisa	4,1" (104mm)
Dolžina izpisa	0,25-32" (6,35-812mm) pri 203dpi
Grafična ločljivost	Model 7206: 203dpi Model 7206-300: 300dpi
Nabori znakov - bitmap	7 naborov, TrueType
Življenjska doba glave	50km
Grafika	Nalaganje grafičnih elementov (logotipi, itd), PCX, BMP
Pomnilnik	16MB RAM, 4MB Flash
Vmesniki	USB, RS-232
Standardne emulacije	ZPL-II, Datamax I-Class, DMX400, Prodigy Plus
Potrošni material	Termične ali posebne etikete/nalepke
Širina medija	0,77-4,65" (19,6 - 118mm)
Premer role	Notranja: 5" (125mm), zunanja: (opsijsko držalo): 8" (203mm) Jedro: 1-3" (25-76mm)
Tiskalni trak	Wax, Wax/Resin, Resin Premer role do 2,9" (74mm), dolžina 360m, jedro 1" (25mm)
Indeksiranje etiket	Nastavljiva sprednji in zadnji senzor, Gap, Notch, Black Mark
Črtne kode	Code11, Code39, Cpde93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8, EAN13, ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC A/E, POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK, Maxicode, DataMatrix, QR Code, RSS, TLC39
Mere (Š x G x V) in teža	231 x 289 x 270mm, 4,50kg
Glasnost	<58dB(A) (ISO7779)
Napajanje	220V / 50Hz
Poraba	Do 159W, max 13W v StandBy načinu
Delovno okolje	5 - 35°C, vlažnost 30 - 80% brez kondenza
Gonilniki	Windows XP/2003/Vista/Win7 (32/64 bit)
Opcijska oprema	Rezalnik, Peeler, Centronics in Ethernet vmesnika
Dobava	Tiskalnik, vzorčni tiskalni trak z jedrom, nosilci traku, Start-Up hitri vodič, CD (gonilniki, pridočniki, EasyConfig), napajalni kabel
Garancija	12 mesecev Bring-In

