

MIP480



Tally

Tiskalnik MIP480 je matrični tiskalnik, zasnovan posebej za mobilno uporabo v vozilih. Zgrajen je robustno, z mislijo na zahtevno delovno okolje ter z uporabo preizkušene matrične tehnologije.

Tiskalnik se napaja z enosmerno napetostjo 12/24V, kar pomeni enostaven priklop v vozila, tako osebna kot tovarna. Na voljo so tudi napajalniki, s pomočjo katerih ga lahko uporabljamo tudi izven vozil (220V/50Hz).

Tiskalni trakovi imajo kapaciteto 2 mio znakov, kar pomeni cca 4-6 mesecev življenjske dobe v tipični dostavni službi. Matrična tehnologija omogoča tudi tisk v kopijah (original + 3 kopije) za - na primer - tisk dostavnih dokumentov, vse to pa prinaša izredno nizke stroške uporabe in tiskane strani.

- **Najhitrejši matrični tiskalnik za uporabo v vozilih**
- **Robustna konstrukcija**
- **Enostavna menjava tiskalnega traku**
- **Navpična ali vodoravna montaža glede na prostor v vozilu**
- **Širok nabor komunikacijskih vmesnikov**
- **Enostavno vstavljanje papirja**
- **Posamezni listi ali neskončni obrazci**
- **Napajanje 12/24V za enostaven priklop**
- **Širok nabor dodatne opreme (stojala, kabli, kompleti, napajalniki 220V)**

Standardni model Tally MIP480 je opremljen z vmesnikoma RS232 (serijski) ter USB 2.0, na voljo pa sta še opcijnska vmesnika WiFi 802.11 ter Bluetooth za brezžično uporabo.

Podprte emulacije vključujejo IBM Proprinter X24e, Epson ESC/P2 ter Intermec 6920, kar omogoča uporabo v različnih okoljih.

Hitrost tiska znaša do 400cps pri 10cpi, preizkušena 24-iglična tehnologija pa prinaša čist in natančen izpis na do 4 kopijah (original + 3 kopije).

Modeli:

MIP48004-AA: standardni model, vmesnika RS232 in USB
 MIP48001-AA: standardni model, vmesniki RS232, USB in WiFi 802.11
 MIP48000-AA: standardni model, vmesniki RS232, USB in Bluetooth

SERIAL MATRIX
PRINTERS

MOBILE
PRINTERS

THERMAL
PRINTERS

LINE MATRIX
PRINTERS

LASER
PRINTERS

CONNECTIVITY

CONSUMABLES

SERVICE

MIP480

Tip tiskalnika	Matrični tiskalnik, 24-iglična tehnologija, pomnilnik 64kB
Modeli	MIP48004-AA: vmesnika RS232 in USB MIP48001-AA: vmesniki RS232, USB in WiFi 802.11 MIP48000-AA: vmesniki RS232, USB in Bluetooth
Samodejne funkcije	Paper Park, Zero Tear-off
Hitrost tiska	400 cps (HS Draft), 133 cps (LQ), vse pri 10 cpi
Velikosti znakov	10, 12, 15, 17, 20, 24 cpi (odvisno od emulacije)
Višina vrstic	3, 4, 5, 6, 8 lpi
Grafična ločljivost	180 x 120dpi Draft, 180 x 360dpi LQ, naslovljivo 1/360" All-Point
Pisave	Double Width, Double Height, Double Strike, Italic Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A, OCR-B
Nabori znakov	Kodne strani 437, 850, 860, 863, 865, 851, 852, 853, 855, 857, 866, USSR Gost, 864, 437G, 920, 858, 925
Črtne kode	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Interleaved, 2/5, Industrial 2/5
Podajanje papirja	Ročni podajalnik za posamezne liste, traktorska vodila
Tip papirja	Posamezni listi širina: 102 - 267mm Posamezni listi dolžina: 76 - 364mm Neskončni papir širina: 102 - 267mm Neskončni papir dolžina: 76 - 364mm
Tisk v kopijah	1+3 kopije samokopirni papir
Vmesniki	Serijski RS-232, USB 2.0
Opcijski vmesniki	WiFi 802.11, Bluetooth (odvisno od modela)
Standardne emulacije	Epson ESP/P2, IBM 2390+ (vključno Proprinter XL24e), Intermec 6820
Glasnost	<57 dB(A)
Napajanje	12 / 24V DC
Življenjska doba tiskalne glave	250 milijonov znakov
Potrošni material	Tiskalni trak, kapaciteta cca 4 mio znakov
Gonilniki	MS Windows XP / 2000
Delovno okolje	-20 do +60°C
Standardi	CA C22.2 No. 950, EN60950, GS Mark, UL 746C, CE EMC Directive, E-Mark, ASTM, EC Directives, EU Directives
Dimenzije	140 x 365 x 263mm (V x Š x G)
Teža	6,5kg
MTBF	15.000 ur
Garancija	1 leto

